

Master CE

Notified Body 0497
n°1525/07

Descrizione: tegola bituminosa flessibile-colorata laminata con supporto in fibra di vetro e protezione con basalto colorato ceramizzato
Descrizione generale: sindrila bituminoasa colorata laminata, armatura fibra de sticla



INDICAZIONI GENERALI/ GENERALITATI

bitume / compound bituminos	-		tijuana	
lunghezza/ lungime	EN 544	mm	998	+/-3
larghezza/ latime	EN 544	mm	337	+/-3
spessore/ grosime	-	mm	3,3/6,6	+/-10%
esposizione/ suprafata expusa	-	mm	143	-

CARATTERISTICHE CHIMICO -FISICHE/CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

peso/ greutate	-	kg/m ²	11,7	+/-10%
peso velo vetro/ greutate fibra de sticla	-	g/m ²	125	+/-10%
bitume / bitum	EN 544	g/m ²	>1500	-
graniglia strato singolo/ granule per strat	EN 544	g/m ²	>1400	-
carico a rottura MD/CMD/ rezistenta mecanica	EN 544	N/ 5 cm	>800/>600	-
resistenza al chiodo/ rezistenta la strapungere	EN 544	N	>150	-
adesione graniglia/ aderenta granulelor	EN 544	-g	<0,5	-

COMPORAMENTO AL FUOCO/ COMPORTAMENTUL LA FOC

Classificazione / Clasificare	EN 13501-5	B roof (t1)
Classificazione / Clasificare	EN 13501-1	E

IMBALLO /AMBALAJ

tipologia/ tip	carta
tegole per pacco/ placi per pachet	14
m ² /pacco / m ² per pachet	2
m ² /pallet/ m ² per palet	128

Pentru mai multe informatii despre companie, produse si detalii tehnice, accesati www.tegola.ro

Tegola Romania SRL
Sos.Pogonele, nr.18, Buzau
Tel. +40 238 718181 Fax.+40 238 719191
e-mail: office@tegola.ro

TEGOLA®
CANADESE

Azienda con certificazione del sistema qualità ISO 9001 e certificazione ambientale ISO14001

Tegola Canadese R&D	SCHEDA TECNICA	COD:DRS1P625
NAME: Master		

4	14/05/12	maas bit a norma	Favero	Peterle	Peterle
3	26/08/11	cambiato nome			
2	16/02/11	introdotto CE			
1	15/06/10	rid peso			
0	13/03/08				
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO