

Premium Rectangular



Notified Body 0497
n°1525/07

Descrizione: tegola bituminosa flessibile-colorata con supporto in fibra di vetro e protezione con basalto colorato ceramizzato

Descrivere generala: sindrila bituminoasa colorata



INDICAZIONI GENERALI /GENERALITATI

bitume / bitum	-		tiajuana	
lunghezza/ lungime	EN 544	mm	1000	+/-3
larghezza / latime	EN 544	mm	340	+/-3
spessore / grosime	-	mm	3,3	+/-10%
esposizione / suprafata expusa	-	mm	145	-

CARATTERISTICHE CHIMICO -FISICHE /CARACTERISTICI FIZICO-CHMICE

peso/ greutate	-	kg/m ²	10,7	+/-10%
peso velo vetro / greutate fibra de sticla	-	g/m ²	125	+/-10%
bitume strato singolo / bitum per strat	EN 544	g/m ²	>1300	-
graniglia strato singolo/ granule per strat	EN 544	g/m ²	1400	+/-20%
carico a rottura MD/CMD / rezistenta mecanica	EN 544	N/ 5 cm	1000/600	+/-15%
resistenza al chiodo / rezistenta la sfasiere	EN 544	N	150	+/-20%
adesione graniglia / aderenta granulelor	EN 544	-g	< 0,5	-

COMPORAMENTO AL FUOCO /COMPORAMENTUL LA FOC

Classificazione / Clasificare	EN 13501-5	B roof (t1)
Classificazione / Clasificare	EN 13501-1	E

IMBALLO /AMBALAJ

tipologia / tip	polietilene
tegole per pacco / placi per pachet	21
m ² /pacco / m ² per pachet	3,05
m ² /pallet / m ² per palet	158,6

Per pentru mai multe informatii despre companie, produse si informatii tehnice, accesati www.tegola.ro

Tegola Romania SRL.
Sos.Pogonele, nr.18, Buzau -
Tel. +40 238 718181 - Fax +40 238719191
e-mail: office@tegola.ro

TEGOLA[®]
CANADESE

Azienda con certificazione del sistema qualità ISO 9001 e certificazione ambientale ISO14001

Tegola Canadese R&D	SCHEDA TECNICA	COD:DRS1P600
NAME: Premium rectangular		

4					
3	26/08/11	modificato il nome	Favero	Peterle	Peterle
2	28/08/2007	versione mkt			
1	30/07/2007	con CE			
0	28/03/2007				
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO