

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 02.1 / TCA / BĂICOI



1. Denumirea produsului: **Tablă cutată autoportantă**

Tip: **WTB W18; WTB W35; WTB W60**

2. Cod unic de identificare al produsului-tip: Conform codului marcat pe produs

3. Utilizări preconizate: Învelitori de acoperi, placarea pereților și plafoanelor

4. Fabricant: S.C. Wetterbest S.A - 105200, Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, jud. Prahova, România, www.wetterbest.ro

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: 4

6. Standard armonizat: SR EN 14782:2006

7. Performanțe declarate:

Produs	Caracteristica esențială	WTB W18	WTB W35	WTB W60
		Rezistență mecanică	Satisfăcătoare pentru deschidere mai mică sau egală cu 400mm fără încercări suplimentare	
Permeabilitate la apă	Impermeabilă			
Variație dimensională	Coeficient de dilatare termică pentru oțel $12 \times 10^{-6} K^{-1}$			
Emisie de substanțe periculoase	NPD			
Performanță la foc exterior	F _{ROOF}			
Reacție la foc	F			
Durabilitate	Tip metal	Oțel: DX51D+Z, S280GD+Z conform EN 10346		
	Grosime metal	0.4÷1.0 mm		
	Acoperire organică fața 1	SP: Lucios (25μm), Mat (35μm), Neomat 30 (60μm), Suprem 50 (50μm)		
	Acoperire organică fața 2	SP: 7μm (pentru fața 1: Lucios și Mat) SP: 12μm (pentru fața 1: Neomat 30 și Suprem 50)		

Performanța produselor identificate mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Ciulacu Marian Ionuț | Director Operațiuni